

LA BANDE D'ÉVEIL À LA VIGILANCE

Dispositifs de Guidage PMR

La Bande d'Eveil à la Vigilance, c'est :

- 2 LARGEURS : 0,60 cm et 0,42 cm
- Un enduit à coller À FROID ou AU CHALUMEAU



les  produits

UTILISATION EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **BANDE PRÉFABRIQUÉE MONOLITHIQUE** en résine méthacrylate, type DPNU, prête à poser et conforme à la Norme **NFP 98-351**.
- Ce marquage **À PROTUBÉRANCES À SEMELLE SOUPLE** a fonction d'éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyants au droit des traversées piétonnes sur le domaine public.
- **TÉMOINS D'USURE AU SOMMET DES PLOTS.**
- Son revêtement de surface **ANTIDÉRAPANT** (intégré dans le moule) confère des propriétés de sécurité indispensables.
- **DIMENSIONS :**
 - Largeur standard : largeur = 0,60 m, longueur = 0,46 m, épaisseur = 2 mm
 - Largeur réduite : largeur = 0,42 m, longueur = 0,90 m, épaisseur = 2 mm
- **COULEUR : BLANC** (autres couleurs sur demande).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Par temps froid :
température < 10°C et température du sol < 5°C
il est nécessaire de :

- Réchauffer le support au chalumeau
- Chauffer la bande podotactile afin d'augmenter sa souplesse si nécessaire et l'appliquer suivant le procédé de mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT :

- En carton de 10 dalles.
- 15 cartons par palette pour bandes de largeur réduite.
30 cartons par palette pour bandes de largeur standard.
- Stocker à plat en évitant les chocs et à l'écart de toute source de chaleur.

MISE EN ŒUVRE

- Sur le revêtement hydrocarboné : après nettoyage du support, appliquer une couche de résine méthacrylate (type Titan, produit SAR).
- Poser ensuite la bande podotactile, en commençant par une extrémité, et l'appliquer progressivement sur le lit de pose afin de ne pas laisser de vide d'air ; puis laisser sécher complètement avant la mise en service.
- Consommation : environ 2kg de résine méthacrylate pour la pose d'une bande sur un support peu ouvert.

Produit SAR conseillé pour la pose : Enduit à froid (résine de méthacrylate) type Titan.



les services

- Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

- Consultez notre Service Clients :

 **N°Azur 0 810 87 90 90**

PRIX APPEL LOCAL